

인텔서버 당신의 경쟁력입니다



R1304WT2GSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600WT2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 2개
- LAN 1Gb 2개
- 750W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R1304WTTGSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600WTT
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 2개
- LAN 10Gb 2개
- 750W AC power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R1208WT2GSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600WT2
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 2개
- LAN 1Gb 2개
- 750W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R1208WTTGSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600WTT
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 2개
- LAN 10Gb 2개
- 750W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)

업계 최고의 안정성, 전력 효율적 설계 및 세계적 수준의 성능을 제공합니다.



x3250 M6

이 1P 서버는 빠른 프로세서, 넉넉한 TruDDR4 메모리 및 스토리지, 엔터프라이즈 관리, HA 기능 등 풍부한 엔터프라이즈 기능을 소형 1U 패키지에 담았습니다.

[데이터시트](#)

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 또는 기타 프로세서 옵션
- 최대 64GB TruDDR4 2133MHz



x3650 M5

최고의 안정성과 뛰어난 성능으로 비즈니스에 중요한 다양한 워크로드와 24시간 연중무휴 가동을 지원하는 2U 랙 서버입니다.

[제품 가이드](#)

[데이터시트](#)

자세한 정보

- 최대 Intel® Xeon® E5-2600 v4 시리즈 프로세서 2개/서버당 최대 44코어



x3550 M5

인쇄 서버, 클라우드 또는 빅 데이터 및 분석 도구 등, 모든 워크로드를 지원하는 1U 랙 서버입니다.

[제품 가이드](#)

[데이터시트](#)

자세한 정보

- 최대 Intel® Xeon® E5-2600 v4 시리즈 프로세서 2개/시스템당 최대 44코어



RD450

부담 없는 가격대에서 대용량의 메모리와 풍부한 스토리지를 제공하는 차세대 2U 설계 랙 서버입니다.

[제품 가이드](#)

[데이터시트](#)

자세한 정보

- 최대 12코어 Intel® Xeon® E5-2600 v3 시리즈 프로세서 2개/코어 24개

<http://shopap.lenovo.com/kr/ko/systems/servers/racks/>

인텔서버 당신의 경쟁력입니다



R2208WTTYSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 7개 / PCIe x4 Gen2
- LAN 10Gb 2개
- 1100W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R2208WTTYC1R

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 7개 / PCIe x4 Gen2
- LAN 10Gb 2개
- 1100W AC redundant power supply
- **Air duct for passive Intel® Xeon Phi™ Coprocessor cards**

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R2208WT2YSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 7개 / PCIe x4 Gen2
- LAN 1Gb 2개
- 1100W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R2224WTTYSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 2.5" HDD, SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 6개
- LAN 10Gb 2개
- 1100W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R2308WTTYSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 7개 / PCIe x4 Gen2
- LAN 10Gb 2개
- 1100W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R2312WTTYSR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.54TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 6개
- LAN 10Gb 2개
- 1100W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)

인텔서버 당신의 경쟁력입니다



P4304XXMUXX

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW
- Fixed 3.5" 4개
/ Hot-swap 3.5" or 2.5" optional
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM
/ 1.02TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 1개 / PCIe x16 Gen3 4개
/ PCIe x4 Gen2 1개
- LAN 1Gb or 10Gb 2개
- 750W or 1600W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



P4304XXMFEN2

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW
- Fixed 3.5" 4개
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM
/ 1.02TB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 1개 / PCIe x16 Gen3 4개
/ PCIe x4 Gen2 1개
- LAN 1Gb or 10Gb 2개
- 550W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



JBOD2312S2SP

자세한 정보

- 2U JBOD 6G Storage system
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 460W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



JBOD2312S3SP

자세한 정보

- 2U JBOD 12G Storage system
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 460W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



JBOD2224S2DP

자세한 정보

- 2U JBOD 12G Storage system
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 460W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)

<http://www.intelserveredge.com/asset/intel-server-chassis-p4304xxmfen2-45-right-jpg/>

<http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/product/3x2/server-chassis-p4304xxmuxx-45r-3x2.png>

인텔서버 당신의 경쟁력입니다



H2312TPKR2

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 1600W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



H2312KPKR2

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 512GB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 1600W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



H2216TPKR2

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 1600W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



H2216KPKR2

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 512GB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 1600W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)

인텔서버 당신의 경쟁력입니다



H2312APLR2

자세한 정보

- Intel® Xeon Phi™ Processor
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 384GB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 2개
- LAN 1Gb 2개
- 2130W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



H2216APLR2

자세한 정보

- Intel® Xeon Phi™ Processor
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 384GB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 2개
- LAN 1Gb 2개
- 2130W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)

인텔서버 당신의 경쟁력입니다



R1304SPOSHBN

자세한 정보

- Intel® Xeon® E2-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPO
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 17개
- LAN 1Gb 2개
- 350W AC power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R1304SPOSHOR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E2-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPO
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 450W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



R1208SPOSHOR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E2-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPO
- Hot-swap 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x8 Gen3 17개
- LAN 1Gb 2개
- 450W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



P4304XXSFDR

자세한 정보

- Intel® Xeon® E2-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL/SPS
- Fixed 3.5" 4개 / Hot-swap 3.5" or 2.5" optional
- Fixed 3.5" or 2.5" HDD or SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x4 Gen3 1개 / PCIe x8 Gen3 1개 / PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 460W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



P4304XXSHCN

자세한 정보

- Intel® Xeon® E2-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL/SPS
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x4 Gen3 1개 / PCIe x8 Gen3 1개 / PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 365W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



P4304XXSFCN

자세한 정보

- Intel® Xeon® E2-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL/SPS
- Fixed 3.5" 4개
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x4 Gen3 1개 / PCIe x8 Gen3 1개 / PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 365W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR1304CW2EF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 500W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR1304CW2JS

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 650W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308CW2KC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308CW2JF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 650W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR1304CWTJS

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CWT
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 10Gb 2개
- 650W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR1304CWTEF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CWT
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 10Gb 2개
- 650W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308CWTKC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 10Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308CWTJF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 10Gb 2개
- 650W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR3316CW2KC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR3316CWTKC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CWT
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 10Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR4324CW2QC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CW2
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 975W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR4324CWTQC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E5-2600 v4 Family
- Intel® Server Board S2600CWT
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2400MHz ECC R/LRDIMM / 1.02TB (Max Size)
- LAN 10Gb 2개
- 975W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR1304SPSBF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPS
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- PCIe x16 Gen3 1개
- LAN 1Gb 2개
- 400W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308SPLKC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308SPSKC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPS
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308SPLJF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 650W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR2308SPSJF

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPS
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 650W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR3316SPSKC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPS
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR3316SPLKC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 875W AC redundant power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR4324SPSQC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPS
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 650W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)



KR4324SPLQC

자세한 정보

- Intel® Xeon® E3-1200 v5 Family
- Intel® Server Board S1200SPL
- Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
- 최대 DDR4 2133MHz ECC UDIMM / 64GB (Max Size)
- LAN 1Gb 2개
- 650W AC fixed power supply

[제품소개서 다운로드](#)
[사용자가이드 다운로드](#)